

FREEDOM TRAINER DUAL STACK HSFT3

| PRODUKTABMESSUNGEN | |
|--------------------|--|
| BREITE | 191 CM - Arme ausgeklappt, rechts und links 317 CM |
| LÄNGE | 108 CM |
| HÖHE | 182 CM - Arme vertikal 234 CM |
| GEWICHTSBLOCK | 2X 36 KG |
| GESAMTGEWICHT | 499 KG |
| VERSANDGEWICHT | 522 KG |

| ANPASSUNGEN UND BEWEGUNGEN | |
|---|--|
| BENUTZERDEFINIERTER BEWEGUNGSBEREICH | Kabelzug-Training mit mehreren Bewegungsebenen. 9 verschiedene Positionen, horizontal und 12 verschiedene Positionen vertikal |
| UNTERSTÜTZTE ANPASSUNGEN | Ja, Gegengewicht an den vertikalen Verstellarmenden |
| FARBKODIERTES DREHSYSTEM UND ANPASSUNGEN | Ja, optische Anzeigen, wenn der Verstellbolzen gelöst ist |
| UNILATERALE ODER BILATERALE BEWEGUNG | Ja, unabhängige Arme für benutzerdefinierten Bewegungspfad durch die Einbeziehung unabhängiger Gewichtsblöcke und schwenkbare Rollen |
| KONVERGIERENDE ODER DIVERGIERENDE BEWEGUNGEN | Ja, benutzerdefiniert |
| PULLEY-ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | Verhältnis 3:1 mit 289,5 cm Trainingsfläche und 287 cm Kabelweg |

| FRAME SPECIFICATIONS & CABLE INFORMATION | |
|--|--|
| STANDARD-RAHMENFARBOPTIONEN | Silber mit Holzverkleidung, Schwarz mit Kohlefaserverkleidung |
| STANDARD-POLSTERFARBENOPTIONEN | K.A. |
| RAHMENBESCHICHTUN | Elektrostatische Pulverbeschichtung |
| PERSONALISIERBARE FARBOPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | K.A. |
| PERSONALISIERBARE BRANDING-OPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| WECHSEL VON KABEL- ZU RIEMENANTRIEB | Mit einem 4 mm Kabel betrieben |
| DEFINIERTER VERSCHRAUBUNGSPUNKT | Ja, 3 definierte Verschraubungspunkte, die sich auf dem Gewichtsstapelturm befinden |
| INTEGRIERTES AUSGLEICHSSYSTEM | Nein, Gummifüße zum Schutz des Bodens |
| HARDWARE-TYP | Hex/Tastenkopf |
| ROHRSTIL UND -DICKE | Moderne Mischung aus quadratischen und runden Rohren. Die meisten haben eine Stärke von 3 oder 2,5mm |
| RENI ITZEPSPEZIEISCHE INFORMATIONEN | |

| BENUTZERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN | |
|---|--|
| STATISCHE HINWEISSCHILDER | 12 Übungen, Start und Endposition |
| OPTIONEN FÜR MEHRSPRACHIGE HINWEISSCHILDER VERFÜGBAR | Ja |
| LENTIKULARDRUCK | Nein |
| FALLSICHERUNG UND ANSCHLÄGE | K.A. |
| WASSERFLASCHENHALTER | Nein |
| TELEFONHALTER | Nein |
| GRIFF-SPEZIFIKATIONEN | Übergroße Gummigriffe an D-Griffen, die eine ideale Positionierung für Hüft-, Knie- und Knöchelübungen ermöglichen |
| FUSS-STÜTZE | K.A. |
| KONTURIERTE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | K.A. |
| RÜCKHALTESYSTEM | K.A. |

| | GEWICHTSTAPEL-SPEZIFIKATIONEN |
|--|--|
| GESAMTSTAPELGEWICHT | Effektiv 36 kg an jedem Griff durch zwei unabhängige und geschlossene Gewichtsstapel im 3:1 Verhältnis. Tatsächlicher Gewichtsblock: 2x 109 kg |
| INKREMENTELLES GEWICHTSSYSTEM | Nein |
| TURMHÖHE DER GESTAPELTEN GEWICHTE | 174 cm |
| PLATE-LOADED-GERÄTE | N/A |
| LÖSUNG ZUR GEWICHTSLAGERUNG | Nein, aber enthält ein Gestell für die Befestigung von Zubehör: - Griffe (2) - Ankle Strap - long bar im Lieferumfang |
| LNL-TECHNOLOGIE | Ja, standardmäßig |
| ZUSÄTZLICHER WIDERSTAND VERFÜGBAR | Nein |
| ABDECKUNGSSPEZIFIKATIONEN DES GEWICHTSSTAPELS | Stahlabdeckungen innen und außen |

Core Health & Fitness steht für mehr als nur Fitnessgeräte: Wir bieten innovative Lösungen für all Ihre Bedürfnisse an. Egal ob Sie mit uns oder mit unseren Partnern und Distributoren zusammenarbeiten - wir bieten Ihnen Geräte von höchster Qualität. Wir unterstützen Sie mit einem Service- und Support-Team, das keine Mühen scheut, um Ihnen all das zu liefern, was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen. Arbeiten Sie mit uns zusammen und sehen Sie, wie unsere Core Werte uns täglich zu Höchstleistungen motivieren. Auf unserer Website corehealthandfitness.com/de erfahren Sie mehr über alle unsere Marken und Fitnessprodukte





LAT PULLEY HSLP3

| PRODUKTABMESSUNGEN | |
|--------------------|-----------|
| BREITE | 147 cm |
| LÄNGE | 147 cm |
| НÖНЕ | 211 cm |
| GEWICHTSBLOCK | 2 x 40 kg |
| GESAMTGEWICHT | 298 kg |
| VERSANDGEWICHT | 351 kg |

| | ANPASSUNGEN UND BEWEGUNGEN |
|---|---|
| BENUTZERDEFINIERTER BEWEGUNGSBEREICH | Ja, mehrere Zugbewegungen, einschließlich Zug in der Frontal- und Sagittalebene, Rotationszug und einseitiger Zug. Abklappbarer Sitz für verbesserte Trainingsmöglichkeiten im Stehen. Es können stabile, instabile Sitz- und Stehpositionen genutzt werden |
| UNTERSTÜTZTE ANPASSUNGEN | Nein, aber die Einstellung des Kniepolsters dient zur Stabilisierung von Nutzern, die schwere Lasten heben |
| FARBKODIERTES DREHSYSTEM UND ANPASSUNGENS | Ja |
| UNILATERALE ODER BILATERALE BEWEGUNG | Ja, benutzerdefinierte unilateral oder bilaterale Nutzung |
| KONVERGIERENDE ODER DIVERGIERENDE BEWEGUNGEN | Ja, benutzerdefiniert |
| PULLEY-ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | Verhältnis 2:1 |
| RAHMEN | NSPEZIFIKATIONEN UND KABELINFORMATIONEN |
| STANDARD-RAHMENFARBOPTIONEN | Silber mit Holzverkleidung, Schwarz mit Kohlefaserverkleidung |
| STANDARD-POLSTERFARBENOPTIONEN | Schwarz |
| RAHMENBESCHICHTUNG | Elektrostatische Pulverbeschichtung |
| PERSONALISIERBARE FARBOPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE BRANDING-OPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| WECHSEL VON KABEL- ZU RIEMENANTRIEB | mit einem 3 mm Kabel betrieben |
| DEFINIERTER VERSCHRAUBUNGSPUNKT | Ja |
| INTEGRIERTES AUSGLEICHSSYSTEM | Nein, Gummifüße zum Schutz des Bodens |
| HARDWARE-TYP | Hex/Tastenkopf |
| ROHRSTIL UND -DICKE | Moderne Mischung aus quadratischen und runden Rohren. Die meisten haben eine Stärke von 3 oder 2,5 mm |
| 6 | BENUTZERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN |
| STATISCHE HINWEISSCHILDER | Grafik für Start und Ende |
| OPTIONEN FÜR MEHRSPRACHIGE HINWEISSCHILDER VERFÜGBAR | Ja |
| LENTIKULARDRUCK | Nein |
| FALLSICHERUNG UND ANSCHLÄGE | Nein |
| WASSERFLASCHENHALTER | Nein |
| TELEFONHALTER | Nein |
| GRIFF-SPEZIFIKATIONEN | Mehrere zusätzliche Griffkonfigurationen mit mehreren D-Ringen zur Unterstützung von unterschiedlichen Vordehnungen und Modalitäten. |
| FUSS-STÜTZEN | K.A. |
| KONTURIERTE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | Ja |
| RÜCKHALTESYSTEM | Nein, aber für Rollstuhlfahrer zugänglich |
| | GEWICHTSTAPEL-SPEZIFIKATIONEN |
| GESAMTSTAPELGEWICHT | Stapelgewicht Kapazität: 2 x 40 kg |
| INKREMENTELLES GEWICHTSSYSTEM | Nein |

| RUCKHALTESYSTEM | Nein, aber für Hollstuhlfahrer zuganglich |
|--|---|
| | GEWICHTSTAPEL-SPEZIFIKATIONEN |
| GESAMTSTAPELGEWICHT | Stapelgewicht Kapazität: 2 x 40 kg |
| INKREMENTELLES GEWICHTSSYSTEM | Nein |
| TURMHÖHE DER GESTAPELTEN GEWICHTE | 165 cm |
| PLATE-LOADED-GERÄTE | K.A. |
| LÖSUNG ZUR GEWICHTSLAGERUNG | K.A. |
| LNL-TECHNOLOGIE | Ja, standardmäßig |
| ZUSÄTZLICHER WIDERSTAND VERFÜGBAR | Nein |
| ABDECKUNGSSPEZIFIKATIONEN DES GEWICHTSSTAPELS | Stahlabdeckungen innen und außen |





PULL LIFT HSPL3

| PRODUKTABMESSUNGEN | |
|--------------------|-----------|
| BREITE | 99 cm |
| LÄNGE | 198 cm |
| HÖHE | 241 cm |
| GEWICHTSBLOCK | 2 x 40 kg |
| GESAMTGEWICHT | 341 kg |
| VERSANDGEWICHT | 386 kg |

| ANPASSUNGEN UND BEWEGUNGEN | |
|---|---|
| BENUTZERDEFINIERTER BEWEGUNGSBEREICH | Ja, zahlreiche Hochzug-, Oberkörper- und Rotationsbewegungen sowie zahlreiche Bewegungen des Rumpfes können Ausfallschritten kombiniert werden, um 3-dimensionale Bewegungen des gesamten Körpers einzubeziehen |
| UNTERSTÜTZTE ANPASSUNGEN | Nein |
| FARBKODIERTES DREHSYSTEM UND ANPASSUNGENS | K.A. |
| UNILATERALE ODER BILATERALE BEWEGUNG | Ja, benutzerdefinierte unilaterale oder bilaterale Nutzung |
| KONVERGIERENDE ODER DIVERGIERENDE BEWEGUNGEN | Ja, benutzerdefiniert |
| PULLEY-ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | Verhältnis 2:1 |
| RAHMENSPEZIFIKATIONEN UND KABELINFORMATIONEN | |

| RAHMENSPEZIFIKATIONEN UND KABELINFORMATIONEN | |
|--|---|
| STANDARD-RAHMENFARBOPTIONEN | Silber mit Holzverkleidung, Schwarz mit Kohlefaserverkleidung |
| STANDARD-POLSTERFARBENOPTIONEN | Schwarz |
| RAHMENBESCHICHTUNG | Elektrostatische Pulverbeschichtung |
| PERSONALISIERBARE FARBOPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | K.A. |
| PERSONALISIERBARE BRANDING-OPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| WECHSEL VON KABEL- ZU RIEMENANTRIEB | mit einem 3 mm Kabel betrieben |
| DEFINIERTER VERSCHRAUBUNGSPUNKT | Ja |
| INTEGRIERTES AUSGLEICHSSYSTEM | Nein, Gummifüße zum Schutz des Bodens |
| HARDWARE-TYP | Hex/Tastenkopf |
| ROHRSTIL UND -DICKE | Moderne Mischung aus quadratischen und runden Rohren. Die meisten haben eine Stärke von 3 oder 2,5 mm |

| BENUTZERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN | |
|---|--|
| STATISCHE HINWEISSCHILDER | Grafik für Start und Ende |
| OPTIONEN FÜR MEHRSPRACHIGE HINWEISSCHILDER VERFÜGBAR | Ja |
| LENTIKULARDRUCK | Nein |
| FALLSICHERUNG UND ANSCHLÄGE | Nein |
| WASSERFLASCHENHALTER | Nein |
| TELEFONHALTER | Nein |
| GRIFF-SPEZIFIKATIONEN | Mehrere zusätzliche Griffkonfigurationen mit mehreren D-Ringen zur Unterstützung von unterschiedlichen Vordehnungen und Modalitäten. |
| FUSS-STÜTZEN | Übergroße rutschfeste gummierte, erhöhte Plattform, sodass Übungen auf oder von der Plattform aus durchgeführt werden können |
| KONTURIERTE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | K.A. |
| RÜCKHALTESYSTEM | Nein |

| | GEWICHTSTAPEL-SPEZIFIKATIONEN |
|--|------------------------------------|
| GESAMTSTAPELGEWICHT | Stapelgewicht Kapazität: 2 x 40 kg |
| INKREMENTELLES GEWICHTSSYSTEM | Nein |
| TURMHÖHE DER GESTAPELTEN GEWICHTE | 165 cm |
| PLATE-LOADED-GERÄTE | K.A. |
| LÖSUNG ZUR GEWICHTSLAGERUNG | K.A. |
| LNL-TECHNOLOGIE | Ja, standardmäßig |
| ZUSÄTZLICHER WIDERSTAND VERFÜGBAR | Nein |
| ABDECKUNGSSPEZIFIKATIONEN DES GEWICHTSSTAPELS | Stahlabdeckungen innen und außen |





SHOULDER CHEST HSSC3

| PRODUKTABMESSUNGEN | |
|--------------------|-----------|
| BREITE | 160 cm |
| LÄNGE | 114 cm |
| HÖHE | 163 cm |
| GEWICHTSBLOCK | 2 x 40 kg |
| GESAMTGEWICHT | 298 kg |
| VERSANDGEWICHT | 351 kg |

| ANPASSUNGEN UND BEWEGUNGEN | |
|---|--|
| BENUTZERDEFINIERTER BEWEGUNGSBEREICH | Ja, mehrfache Brustpressbewegungen, einschließlich horizontales Pressen, schräges und negatives Pressen, Cable Cross und Rotationspressen. Zahlreiche Bewegungen zum Schulterdrücken, einschließlich Pressen in der frontalen Ebene, der sagittalen Ebene und der Drehbewegung. Abklappbarer Sitz für verbesserte Trainingsmöglichkeiten im Stehen |
| UNTERSTÜTZTE ANPASSUNGEN | Ja, mit Unterstützung der Schwerkraft |
| FARBKODIERTES DREHSYSTEM UND ANPASSUNGEN | Ja |
| UNILATERALE ODER BILATERALE BEWEGUNG | Ja, benutzerdefinierte unilateral oder bilaterale Nutzung |
| KONVERGIERENDE ODER DIVERGIERENDE BEWEGUNGEN | Ja, benutzerdefiniert |
| PULLEY-ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | Verhältnis 2:1 |

| RAHMENSPEZIFIKATIONEN UND KABELINFORMATIONEN | |
|--|---|
| STANDARD-RAHMENFARBOPTIONEN | Silber mit Holzverkleidung, Schwarz mit Kohlefaserverkleidung |
| STANDARD-POLSTERFARBENOPTIONEN | Schwarz |
| RAHMENBESCHICHTUNG | Elektrostatische Pulverbeschichtung |
| PERSONALISIERBARE FARBOPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE BRANDING-OPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| WECHSEL VON KABEL- ZU RIEMENANTRIEB | mit einem 3 mm Kabel betrieben |
| DEFINIERTER VERSCHRAUBUNGSPUNKT | Ja |
| INTEGRIERTES AUSGLEICHSSYSTEM | Nein, Gummifüße zum Schutz des Bodens |
| HARDWARE-TYP | Hex/Tastenkopf |
| ROHRSTIL UND -DICKE | Moderne Mischung aus quadratischen und runden Rohren. Die meisten haben eine Stärke von 3 oder 2,5 mm |

| BENUTZERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN | |
|---|--|
| STATISCHE HINWEISSCHILDER | Grafik für Start und Ende |
| OPTIONEN FÜR MEHRSPRACHIGE HINWEISSCHILDER VERFÜGBAR | Ja |
| LENTIKULARDRUCK | Nein |
| FALLSICHERUNG UND ANSCHLÄGE | Nein |
| WASSERFLASCHENHALTER | Nein |
| TELEFONHALTER | Nein |
| GRIFF-SPEZIFIKATIONEN | Mehrere zusätzliche Griffkonfigurationen mit mehreren D-Ringen zur Unterstützung von unterschiedlichen Vordehnungen und Modalitäten. |
| FUSS-STÜTZEN | K.A. |
| KONTURIERTE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | Ja |
| RÜCKHALTESYSTEM | Nein, aber für Rollstuhlfahrer zugänglich |

| | GEWICHTSTAPEL-SPEZIFIKATIONEN |
|--|------------------------------------|
| GESAMTSTAPELGEWICHT | Stapelgewicht Kapazität: 2 x 40 kg |
| INKREMENTELLES GEWICHTSSYSTEM | Nein |
| TURMHÖHE DER GESTAPELTEN GEWICHTE | 165 cm |
| PLATE-LOADED-GERÄTE | K.A. |
| LÖSUNG ZUR GEWICHTSLAGERUNG | K.A. |
| LNL-TECHNOLOGIE | Ja, standardmäßig |
| ZUSÄTZLICHER WIDERSTAND VERFÜGBAR | Nein |
| ABDECKUNGSSPEZIFIKATIONEN DES GEWICHTSSTAPELS | Stahlabdeckungen innen und außen |





TOTAL DELTS HSTD3

| PRODUKTABMESSUNGEN | |
|--------------------|-----------|
| BREITE | 74 CM |
| LÄNGE | 198 CM |
| НÖНЕ | 163 CM |
| GEWICHTSBLOCK | 2 X 40 KG |
| GESAMTGEWICHT | 273 KG |
| VERSANDGEWICHT | 357 KG |

| | ANPASSUNGEN UND BEWEGUNGEN |
|--|---|
| BENUTZERDEFINIERTER BEWEGUNGSBEREICH | Ja, abklappbarer Sitz für erweiterte Trainingsmöglichkeiten im Stehen. Verschiedene Rücken- und Schulterübungen sind möglich. Unterstütztes Sitzen, instabiles Sitzen und stehende Positionen können genutzt werden |
| UNTERSTÜTZTE ANPASSUNGEN | Nein |
| FARBKODIERTES DREHSYSTEM UND ANPASSUNGEN | K.A. |
| UNILATERALE ODER BILATERALE BEWEGUNG | Ja, benutzerdefinierte unilaterale oder bilaterale Nutzung |
| KONVERGIERENDE ODER DIVERGIERENDE BEWEGUNGEN | Ja, benutzerdefiniert |
| PULLEY-ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | Verhältnis 2:1 |
| RAHMEN | SPEZIFIKATIONEN UND KABELINFORMATIONEN |
| STANDARD-RAHMENFARBOPTIONEN | Silber mit Holzverkleidung, Schwarz mit Kohlefaserverkleidung |
| STANDARD-POLSTERFARBENOPTIONEN | Schwarz |
| RAHMENBESCHICHTUNG | Elektrostatische Pulverbeschichtung |
| PERSONALISIERBARE FARBOPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE BRANDING-OPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| WECHSEL VON KABEL- ZU RIEMENANTRIEB | mit einem 3 mm Kabel betrieben |
| DEFINIERTER VERSCHRAUBUNGSPUNKT | Ja |
| INTEGRIERTES AUSGLEICHSSYSTEM | Nein, Gummifüße zum Schutz des Bodens |
| | |

| BENUTZERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN | |
|---|--|
| STATISCHE HINWEISSCHILDER | Grafik für Start und Ende |
| OPTIONEN FÜR MEHRSPRACHIGE HINWEISSCHILDER VERFÜGBAR | Ja |
| LENTIKULARDRUCK | Nein |
| FALLSICHERUNG UND ANSCHLÄGE | Nein |
| WASSERFLASCHENHALTER | Nein |
| TELEFONHALTER | Nein |
| GRIFF-SPEZIFIKATIONEN | Zahlreiche zusätzliche Griffkonfigurationen mit mehreren D-Ringen zur Unterstützung von unterschiedlichen Vordehnungen und Modalitäten. Bauchgurte können auch ideal für Trizepsstrecken über Kopf eingesetzt werden |
| FUSS-STÜTZEN | K.A. |
| KONTURIERTE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | Ja |
| RÜCKHALTESYSTEM | Nein |

Moderne Mischung aus quadratischen und runden Rohren. Die meisten haben eine Stärke von 3 oder 2,5 mm

| | GEWICHTSTAPEL-SPEZIFIKATIONEN |
|--|------------------------------------|
| GESAMTSTAPELGEWICHT | Stapelgewicht Kapazität: 2 x 40 kg |
| INKREMENTELLES GEWICHTSSYSTEM | Nein |
| TURMHÖHE DER GESTAPELTEN GEWICHTE | 165 cm |
| PLATE-LOADED-GERÄTE | K.A. |
| LÖSUNG ZUR GEWICHTSLAGERUNG | K.A. |
| LNL-TECHNOLOGIE | Ja, standardmäßig |
| ZUSÄTZLICHER WIDERSTAND VERFÜGBAR | Nein |
| ABDECKUNGSSPEZIFIKATIONEN DES GEWICHTSSTAPELS | Stahlabdeckungen innen und außen |

Core Health & Fitness steht für mehr als nur Fitnessgeräte: Wir bieten innovative Lösungen für alle Anforderungen Ihres Fitness-Studios. Aus diesem Grund haben wir fünf der führenden Fitnessmarken zusammengebracht, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ihren Mitgliedern echte Fitnesserlebnisse anbieten können. Ganz gleich, ob Sie direkt mit uns oder mit einem unserer weltweiten Partner oder Vertriebshändler zusammenarbeiten, wir bieten Ihnen immer Geräte von höchster Qualität. Unser Service- und Supportteam gibt alles, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, und ist immer für Sie da. Arbeiten Sie mit uns zusammen und sehen Sie, wie unsere zentralen Werte sich in allem, was wir tun, widerspiegeln.

ROHRSTIL UND -DICKE





TOTAL LEGS HSTL3

| PRODUKTABMESSUNGEN | |
|--------------------|-----------|
| BREITE | 99 cm |
| LÄNGE | 163 cm |
| HÖHE | 165 cm |
| GEWICHTSBLOCK | 2 x 40 kg |
| GESAMTGEWICHT | 314 kg |
| VERSANDGEWICHT | 350 kg |

| | ANPASSUNGEN UND BEWEGUNGEN |
|---|---|
| BENUTZERDEFINIERTER BEWEGUNGSBEREICH | Ja, verschiedene Trainingsmöglichkeiten der Beinvorderseite und der Beinrückseite mit Hilfe eines Seilzug-Trainings |
| UNTERSTÜTZTE ANPASSUNGEN | Nein |
| FARBKODIERTES DREHSYSTEM UND ANPASSUNGEN | K.A. |
| UNILATERALE ODER BILATERALE BEWEGUNG | Ja, benutzerdefinierte unilaterale oder bilaterale Nutzung |
| KONVERGIERENDE ODER DIVERGIERENDE BEWEGUNGEN | Ja, benutzerdefiniert |
| PULLEY-ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | Verhältnis 2:1 |
| RAHMENSPEZIFIKATIONEN UND KABELINFORMATIONEN | |
| STANDARD-RAHMENFARBOPTIONEN | Silber mit Holzverkleidung, Schwarz mit Kohlefaserverkleidung |
| STANDARD-POLSTERFARBENOPTIONEN | Schwarz |
| RAHMENBESCHICHTUNG | Elektrostatische Pulverbeschichtung |
| DERSONALISIERRARE EARRORTIONEN VEREÜGRAR | la mit zusätzlichen Gehühren und verlängerten Vorlaufzeiten |

| RAHMENSPEZIFIKATIONEN UND KABELINFORMATIONEN | |
|---|---|
| STANDARD-RAHMENFARBOPTIONEN | Silber mit Holzverkleidung, Schwarz mit Kohlefaserverkleidung |
| STANDARD-POLSTERFARBENOPTIONEN | Schwarz |
| RAHMENBESCHICHTUNG | Elektrostatische Pulverbeschichtung |
| PERSONALISIERBARE FARBOPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | K.A. |
| PERSONALISIERBARE BRANDING-OPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| WECHSEL VON KABEL- ZU RIEMENANTRIEB | mit einem 3 mm Kabel betrieben |
| DEFINIERTER VERSCHRAUBUNGSPUNKT | Ja |
| INTEGRIERTES AUSGLEICHSSYSTEM | Nein, Gummifüße zum Schutz des Bodens |
| HARDWARE-TYP | Hex/Tastenkopf |
| ROHRSTIL UND -DICKE | Moderne Mischung aus quadratischen und runden Rohren. Die meisten haben eine Stärke von 3 oder 2,5 mm |

| BENUTZERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN | |
|---|--|
| STATISCHE HINWEISSCHILDER | Grafik für Start und Ende |
| OPTIONEN FÜR MEHRSPRACHIGE HINWEISSCHILDER VERFÜGBAR | Ja |
| LENTIKULARDRUCK | Nein |
| FALLSICHERUNG UND ANSCHLÄGE | Nein |
| WASSERFLASCHENHALTER | Nein |
| TELEFONHALTER | Nein |
| GRIFF-SPEZIFIKATIONEN | Einzigartige vordere und hintere Fixierungsmöglichkeiten der Füße für Benutzer aller Größen, auch bei Abduktions- und Adduktionsübungen des Benutzers |
| FUSS-STÜTZEN | Übergroße rutschfeste, erhöhte Plattform aus Gummi mit Stabilisierungsgriffen, ermöglichen eine ideale Trainingsposition für Hüft-, Knie- und Knöchelübungen |
| KONTURIERTE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | K.A. |
| RÜCKHALTESYSTEM | Nein |

| | GEWICHTSTAPEL-SPEZIFIKATIONEN |
|--|------------------------------------|
| GESAMTSTAPELGEWICHT | Stapelgewicht Kapazität: 2 x 40 kg |
| INKREMENTELLES GEWICHTSSYSTEM | Nein |
| TURMHÖHE DER GESTAPELTEN GEWICHTE | 165 cm |
| PLATE-LOADED-GERÄTE | K.A. |
| LÖSUNG ZUR GEWICHTSLAGERUNG | K.A. |
| LNL-TECHNOLOGIE | Ja, standardmäßig |
| ZUSÄTZLICHER WIDERSTAND VERFÜGBAR | Nein |
| ABDECKUNGSSPEZIFIKATIONEN DES GEWICHTSSTAPELS | Stahlabdeckungen innen und außen |





ARM CRUNCH HSAC3

| PRODUKTABMESSUNGEN | |
|--------------------|-----------|
| BREITE | 99 CM |
| LÄNGE | 109 CM |
| НÖНЕ | 172 CM |
| GEWICHTSBLOCK | 2 X 40 KG |
| GESAMTGEWICHT | 298 KG |
| VERSANDGEWICHT | 348 KG |

| | ANPASSUNGEN UND BEWEGUNGEN |
|--|---|
| BENUTZERDEFINIERTER BEWEGUNGSBEREICH | Ja, der Sitz wird entfernt, um die Übung im Stehen zu erleichtern und verschiedene Arm-Curl Bewegungen zu ermöglichen, wie z. B. Pronation, Supination und Hammer-Curls. Verstellbares Lendenwirbelpolster zur Stabilisierung der Bauch- und Bizepsbewegungen |
| UNTERSTÜTZTE ANPASSUNGEN | Ja, Höhenverstellung mit Hilfe von Gasdruckfedern |
| FARBKODIERTES DREHSYSTEM UND ANPASSUNGEN | Ja |
| UNILATERALE ODER BILATERALE BEWEGUNG | Ja, benutzerdefinierte unilateral oder bilaterale Nutzung |
| KONVERGIERENDE ODER DIVERGIERENDE BEWEGUNGEN | Ja, benutzerdefiniert |
| PULLEY-ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS | Verhältnis 2:1 |
| RAHMENSPEZIFIKATIONEN UND KABELINFORMATIONEN | |
| STANDARD-RAHMENFARBOPTIONEN | Silber mit Holzverkleidung, Schwarz mit Kohlefaserverkleidung |
| STANDARD-POLSTERFARBENOPTIONEN | Schwarz |
| RAHMENBESCHICHTUNG | Elektrostatische Pulverbeschichtung |
| PERSONALISIERBARE FARBOPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| PERSONALISIERBARE BRANDING-OPTIONEN VERFÜGBAR | Ja, mit zusätzlichen Gebühren und verlängerten Vorlaufzeiten |
| WECHSEL VON KABEL- ZU RIEMENANTRIEB | mit einem 3 mm Kabel betrieben |
| DEFINIERTER VERSCHRAUBUNGSPUNKT | Ja |
| INTEGRIERTES AUSGLEICHSSYSTEM | Nein, Gummifüße zum Schutz des Bodens |
| | |

| BENUTZERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN | |
|---|--|
| STATISCHE HINWEISSCHILDER | Grafik für Start und Ende |
| OPTIONEN FÜR MEHRSPRACHIGE HINWEISSCHILDER VERFÜGBAR | Ja |
| LENTIKULARDRUCK | Nein |
| FALLSICHERUNG UND ANSCHLÄGE | Nein |
| WASSERFLASCHENHALTER | Nein |
| TELEFONHALTER | Nein |
| GRIFF-SPEZIFIKATIONEN | Zahlreiche zusätzliche Griffkonfigurationen mit mehreren D-Ringen zur Unterstützung von unterschiedlichen Vordehnungen und Modalitäten. Bauchgurte können auch für Trizepsstrecken über Kopf eingesetzt werden |
| FUSS-STÜTZEN | Fußstütze aus Stahl mit schwarzer Traktionslackierung |
| KONTURIERTE POLSTEROPTIONEN VERFÜGBAR | Ja |
| RÜCKHALTESYSTEM | Nein, aber für Rollstuhlfahrer zugänglich |

Moderne Mischung aus quadratischen und runden Rohren. Die meisten haben eine Stärke von 3 oder 2,5 mm

Hex/Tastenkopf

| | , |
|--|------------------------------------|
| | GEWICHTSTAPEL-SPEZIFIKATIONEN |
| GESAMTSTAPELGEWICHT | Stapelgewicht Kapazität: 2 x 40 kg |
| INKREMENTELLES GEWICHTSSYSTEM | Nein |
| TURMHÖHE DER GESTAPELTEN GEWICHTE | 165 cm |
| PLATE-LOADED-GERÄTE | K.A. |
| LÖSUNG ZUR GEWICHTSLAGERUNG | K.A. |
| LNL-TECHNOLOGIE | Ja, standardmäßig |
| ZUSÄTZLICHER WIDERSTAND VERFÜGBAR | Nein |
| ABDECKUNGSSPEZIFIKATIONEN DES GEWICHTSSTAPELS | Stahlabdeckungen innen und außen |

Core Health & Fitness steht für mehr als nur Fitnessgeräte: Wir bieten innovative Lösungen für alle Anforderungen Ihres Fitness-Studios. Aus diesem Grund haben wir fünf der führenden Fitnessmarken zusammengebracht, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ihren Mitgliedern echte Fitnesserlebnisse anbieten können. Ganz gleich, ob Sie direkt mit uns oder mit einem unserer weltweiten Partner oder Vertriebshändler zusammenarbeiten, wir bieten Ihnen immer Geräte von höchster Qualität. Unser Service- und Supportteam gibt alles, um Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, und ist immer für Sie da. Arbeiten Sie mit uns zusammen und sehen Sie, wie unsere zentralen Werte sich in allem, was wir tun, widerspiegeln.

HARDWARE-TYP

ROHRSTIL UND -DICKE

